

CARACTERISTIQUES			Unité de mesure	PLATEAU Fixe	BENNE	
	1	Constructeur				FAAM
2	Type	JOLLY 1200 Plateau / Benne				
3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	1200	1100	
4	Capacité de traction	charge nominale	kg	750	-	
5	Motorisation	électrique, diesel, essence, gaz		Electrique	Electrique	
6	Système de conduite	volant, guidon à pied, debout, assis		au volant assis	au volant assis	
7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G	G	
8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2x / 2	2x / 2	
DIMENSIONS	9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm	3000 x 1700	3050 x 1800
	10	Hauteur plateau	h = hauteur à vide	mm	980	1420
	11	Dimensions	L = longueur	mm	4450	4510
	12		B = largeur	mm	1700	1800
	13		h2 = hauteur d'assise	mm	-	-
	14		h3 = hauteur avec cabine	mm	1990	2235
	15	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV	mm	-	-
	16		R2 = max. extérieur AR	mm	4800	4800
	17		R3 = max. intérieur	mm	-	-
18	Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	-	-	
19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	-	-	
Performances	20	Vitesse	à vide	km/h	55	55
	21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	kg	-	-
	22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	kg	-	-
	23	Rampe admissible	à vide / en charge		18	18
Poids	24	Poids	avec batterie	kg	2210	2400
	25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	-	-
	26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-	-
CHASSIS	27	Pneus	dimensions AV		195/75 R 14	195/75 R 14
	28		dimensions AR		195/75 R 14	195/75 R 14
	29	Empattement	Y = distance	mm	2350	2350
	30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	1440	1440
	31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	170	170
	32		sans charge milieu empattement	mm	-	-
	33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		hydr. à disque	hydr. à disque
	34		méc. / hydr. / élect. AR		hydr. tamb + elec	hydr. tamb + elec
	35		nbre d'essieux freinés		2	2
	36	Frein de stationnement	au pied ou à main mécanique		à main méca.	à main méca.
PROPULSION	37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		RL - RH - A	RL - RH - A
	38	Batterie	type		semi-traction	semi-traction
	39		tension / capacité	V / Ah	96 / 220	96 / 220
	40		poids	kg	815	815
	41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	embarqué ou mural	embarqué ou mural
	42	Moteur électrique	traction puissance	kW	12 - alternatif	12 - alternatif
	43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	-	-
	44	Boîte à vitesse	type - nbre vitesses AV / AR		mécanique - 2/2	mécanique - 2/2
	45	Transmission	mécanique par réducteur différentiel	rapport	-	-
	46	Attelage	type manuel ou automatique		-	-
	47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	70	70

Informations non contractuelles

Equipements standard :

Eclairage routier, clignotants, feux de détresse, 1 feu de brouillard arrière, 1 feu de recul, gyrophare, avertisseur sonore, arrêt d'urgence, indicateur de décharge batteries, compteur horaire, compteur kilométrique (totalisateur / journalier), compteur vitesse, essuie-glace, ceintures de sécurités, siège conducteur réglable (poids, inclinaison), boîte à gants, vide poches, 2 rétroviseurs, 2 vitesses mécaniques, freinage électrique au relâché de la pédale, 4 freins hydrauliques, 4 jantes aluminium, plateau ou benne arrière.