

			Unité de mesure	800		1200		
CARACTERISTIQUES	1	Constructeur	Innovep					
	2	Type	Distrivep®					
	3	Système de manutention	train de remorque + embase roulante		monotrace		monotrace	
	4	Chargement/déchargement	latéralement par rapport au train		à gauche ou à droite au choix		à gauche ou à droite au choix	
	5		mode de fonctionnement		motorisé auto/manu		motorisé auto/manu	
	6	charge utile	sur embase roulante	kg	800		1200	
	7	capacité de traction	par remorque	kg	3500		3500	
	8	Poids sur essieu	à vide par remorque	kg	160		200	
	9	Poids sur essieu	en charge par remorque	kg	960		1400	
	10	suspensions	entre remorque et embase roulante		patins caoutchoucs		patins caoutchoucs	
	11	alimentation	tension/forme	V	24 V continue		24 V continue	
	REMORQUE	13	Dimensions	L = longueur entre attelage	mm	2050		2050
14			B = largeur	mm	1070		1110	
15		Hauteur par rapport au sol	au point le plus bas	mm	32		32	
16		Rampe admissible	en charge	%	7		7	
17		Rayon de braquage	R1 = max. intérieur	mm	1000		1000	
18			R2 = max. extérieur	mm	2800		2800	
19		Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	2000		2000	
20		voie	au centre de la roue	mm	990		1010	
21		Attelage	à boule sans jeu	mm	Ø 50		Ø 50	
22			hauteur d'attelage par rapport au sol	mm	195		195	
23		Roues	dimensions	mm	Ø250 L: 60		Ø250 L: 80	
24			nature		bandage polyuréthane		bandage polyuréthane	
25		motorisation	type		moteur à courant continu		moteur à courant continu	
26			puissance nominale mécanique	W	520		520	
27			tension/forme	V	24 V continue		24 V continue	
28								
EMBASE ROULANTE	29	Dimensions	L = longueur hors tout sans options	mm	950	1270	1270	1270
	30		B = largeur hors tout sans options	mm	700	840	1040	1040
	31	Hauteur de chargement	h = hauteur à vide hors tout sans opt.	mm	580	370	370	430
	32	poids	à vide	kg	70	90	90	90
	33		en charge	kg	470	890	1090	1290
	34	Roulettes	pivotantes, fixes, stop fixe, frein		aux choix suivant besoin			
	35		diamètre	mm	Ø125	Ø 200		Ø 250
	36	Chargement/déchargement	inclinaison de l'embase roulante	degrés	9°		9°	
	37		durée d'un chargement	s	9 s		9 s	
	38							

*Toutes ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction du besoin.

Equipements standard :

Voyant mode automatique, arrêt d'urgence, disjoncteur, attelage à boule Ø50, mode de chargement automatique, mode de déchargement manuel.

Equipements en options sur l'embase roulante :

Timon de manutention, butées d'angles pour guidage palette, plateau bois ou galvanisation, rouleaux, portes pièces, etc...