

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Tractovep 3T / 4T

V 11/07

			Unité de mesure			
				Tractovep 3T	Tractovep 4T	
CARACTERISTIQUES	1	Constructeur	Innovep			
	2	Type	Tractovep			
	3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	-	-
	4	Capacité de traction	charge nominale	kg	3000	4000
	5	Motorisation	électrique, diesel, essence, gaz		Electrique	Electrique
	6	Système de conduite	volant, guidon à pied, debout, assis		guidon manuel assis / debout et assis	volant élec. assis / debout et assis
	7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		B / PS	B / PS
	8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		1x / 2	1x / 2
DIMENSIONS	9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm	-	-
	10	Hauteur de plateau	h = hauteur à vide	mm	-	-
	11	Dimensions	L = longueur	mm	1358	1358
	12		B = largeur	mm	900	900
	13		h2 = hauteur d'assise	mm	-	-
	14		h3 = hauteur avec cabine*	mm	2233	2233
	15	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV	mm	-	-
	16		R2 = max. extérieur AR	mm	-	-
	17		R3 = max. intérieur	mm	0	0
	18	Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	-	-
Performances	19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	125 / 255 / 392	125 / 255 / 392
	20	Vitesse	à vide	km/h	6 / 12 paramétrable	6 / 12 paramétrable
	21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	kg	153	183
	22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	kg	224	204
Poids	23	Rampe admissible	à vide / en charge	%	7 / 3	7 / 3
	24	Poids	avec batterie	kg	1160	1200
	25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	490 / 670	830 / 670
CHASSIS	26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-	-
	27	Pneus	dimensions AV		260 x 95 - 210	260 x 95 - 210
	28		dimensions AR		300 x 100	300 x 100
	29	Empattement	Y = distance	mm	930	930
	30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	0 / 790	0 / 790
	31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	70	70
	32		sans charge milieu empattement	mm	73	73
	33	Freins de service	méc. / hydr. / élect. AV		élect.	élect.
	34		méc. / hydr. / élect. AR		hydr.	hydr.
	35		nbre d'essieux freinés		2	2
PROPULSION	36	Frein de stationnement	au pied ou à main mécanique		auto élect.	auto élect.
	37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		"silent bloc"	"silent bloc"
	38	Batterie	type		traction	traction
	39		tension / capacité	V / Ah	24 / 480	24 / 480
	40		poids	kg	450	450
	41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	mural 60 / 24	mural 60 / 24
	42	Moteur électrique	traction puissance (S2)	kW	3,5	3,5
	43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	Zapi 24V	Zapi 24V
	44	Boîte à vitesse	type - nbre vitesses AV / AR		1 / 1	1 / 1
	45	Transmission	mécanique par réducteur différentiel	rapport	-	-
	46	Attelage	type manuel ou automatique		manuel	manuel
	47	Autonomie	distance parcourue à vide	h	6 à 8	6 à 8

* cabine en option

Equipements standards :

Feux avant, avertisseur sonore, volant électrique ou timon manuel, indicateur de décharge batteries, indicateur de position de roue (pour 4T), compteur horaire, auto-diagnostic de panne, tapis anti-fatigue, batterie sur rouleaux, attelage manuel, couleur jaune et vert.