

CARACTERISTIQUES	1	Constructeur	Innovep	Unité de mesure	
	2	Type	Urbavep		
	3	Charge utile	charge nominale	kg	suivant accessoire
	4	Capacité de traction	charge nominale	kg	-
	5	Motorisation	électrique, diesel, essence, gaz		Electrique
	6	Système de conduite	volant, guidon à pied, debout, assis		au volant assis
	7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G
	8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2 / 2x
DIMENSIONS	9	Benne latérale	volume	litre	330
	10	Hauteur de chargement	h = hauteur à vide	mm	970
	11	Dimensions	L = longueur	mm	2560
	12		B = largeur	mm	1190
	13		h2 = hauteur d'assise	mm	750
	14		h3 = hauteur avec cabine	mm	1940
	15		h4 = hauteur plancher	mm	305
	16	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV / AR	mm	2500 / -
	17		R2 = max. intérieur	mm	-
	18	Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	-
19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	-	
Performances	20	Vitesse	à vide	km/h	25
	21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	kg	-
	22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	kg	-
	23	Rampe admissible	à vide / en charge	%	25 / 10
Poids	24	Poids	avec batterie	kg	580
	25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	-
	26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	220 / 360
CHASSIS	27	Pneus	dimensions AV		5.70 x 8
	28		dimensions AR		5.70 x 8
	29	Empattement	Y = distance	mm	1690
	30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	865 / 980
	31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	100
	32		sans charge milieu empattement	mm	150
	33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		hydr tambour
	34		méc. / hydr. / élect. AR		hydr tambour + élec
	35		nbre d'essieux freinés		2
	36	Frein de stationnement	au pied ou à main mécanique		à main méca
37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		A + RL	
PROPULSION	38	Batterie	type		semi-traction monobloc
	39		tension / capacité	V / Ah	(6x6) 36 / 240
	40		poids	kg	180
	41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	mural 25 / 36
	42	Moteur électrique	traction puissance	kW	3,2
	43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	variation paramétrable
	44	Boîte à vitesse	type - nbre vitesses AV / AR		1 / 1
	45	Transmission	mécanique par réducteur différentiel	rapport	13 / 1
	46	Attelage	type manuel ou automatique		-
	47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	40

Informations non contractuelles

Equipements standard :

Feux avant (veilleuse, croisement, route), feux arrière, feux de stop, clignotants, feux de détresse, avertisseur sonore, arrêt d'urgence, indicateur de décharge batteries, rétroviseur, essuie-glace, 1 siège ergonomique réglable (position avant arrière), 4 freins hydrauliques, freinage électrique au relâché de la pédale, toit et pare-brise avant, coffre arrière verrouillable, porte outils, couleur blanc.