

CARACTERISTIQUES	1	Constructeur	Italcar	Unité de mesure	
	2	Type	Mini Bus		
	3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	11 ou 14 personnes
	4	Capacité de traction	charge nominale	kg	-
	5	Motorisation	électrique, diesel, essence, gaz		Electrique
	6	Système de conduite	volant, guidon à pied, debout, assis		au volant assis
	7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G
	8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2 / 2x
DIMENSIONS	9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm	950 x 1360
	10	Hauteur plateau	h = hauteur à vide	mm	-
	11	Dimensions	L = longueur	mm	4900
	12		B = largeur	mm	1495
	13		h2 = hauteur d'assise	mm	840
	14		h3 = hauteur avec cabine	mm	2020
	15	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV	mm	5430
	16		R2 = max. extérieur AR	mm	-
	17		R3 = max. intérieur	mm	4425
	18	Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	-
	19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	-
Performances	20	Vitesse	à vide	km/h	35
	21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	kg	-
	22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	kg	-
	23	Rampe admissible	à vide / en charge		15 / 10
Poids	24	Poids	avec batterie	kg	1570
	25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	-
	26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-
CHASSIS	27	Pneus	dimensions AV		145 R 12
	28		dimensions AR		145 R 12
	29	Empattement	Y = distance	mm	2710
	30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	1205
	31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	135
	32		sans charge milieu empattement	mm	225
	33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		hydr. Tambour
	34		méc. / hydr. / élect. AR		hydr. Tambour
	35		nbre d'essieux freinés		2
	36	Frein de stationnement	au pied ou à main mécanique		à main
37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		A + RL + RH	
PROPULSION	38	Batterie	type		semi-tract monobloc
	39		tension / capacité	V / Ah	48 / 480 ou 72 / 240
	40		poids	kg	-
	41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	mural
	42	Moteur électrique	traction puissance	kW	5
	43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	variateur
	44	Boîte à vitesse	type - nbre vitesses AV / AR		meca 4 / 1
	45	Transmission	mécanique par réducteur différentiel	rapport	-
	46	Attelage	type manuel ou automatique		-
	47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	40

Informations non contractuelles

Equipements standard :

Feux avant, feux arrière, feux de stop, feux de détresse, feux anti-brouillard avant et arrière, clignotants, avertisseur sonore, indicateur de décharge batteries, ampèremètre (consommation instantané), compteur kilométrique, compteur de vitesse, 2 rétroviseurs latéraux, essuie-glace, poste radio cd, 9 stores de protection, variateur Curtis, 4 freins hydrauliques, 4 jantes Alu, toit et pare-brise avant en verre sécurité.