

CARACTERISTIQUES	1	Constructeur	Italcar	Unité de mesure	
	2	Type	Multicar XTR Plateau		
	3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	150
	4	Capacité de traction	charge nominale	kg	1000
	5	Motorisation	électrique, diesel, essence, gaz		Electrique
	6	Système de conduite	volant, guidon à pied, debout, assis		au volant assis
	7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G
	8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2 / 2x
DIMENSIONS	9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm	800 x 1100
	10	Hauteur plateau	h = hauteur à vide	mm	900
	11	Dimensions	L = longueur	mm	2700
	12		B = largeur	mm	1330
	13		h2 = hauteur d'assise	mm	880
	14		h3 = hauteur avec cabine	mm	2100
	15	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV	mm	3670
	16		R2 = max. extérieur AR	mm	-
	17		R3 = max. intérieur	mm	2430
18	Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	-	
19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	525	
Performances	20	Vitesse	à vide	km/h	25
	21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	kg	-
	22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	kg	-
Poids	23	Rampe admissible	à vide / en charge		25 / 10
	24	Poids	avec batterie	kg	542
	25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	-
	26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-
CHASSIS	27	Pneus	dimensions AV		25 x 10 - 12
	28		dimensions AR		25 x 10 - 12
	29	Empattement	Y = distance	mm	1700
	30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	90 / 104
	31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	170
	32		sans charge milieu empattement	mm	395
	33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		-
	34		méc. / hydr. / élect. AR		méca. tamb + élec
	35		nbre d'essieux freinés		1
	36	Frein de stationnement	au pied ou à main mécanique		au pied
PROPULSION	37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		RL + A
	38	Batterie	type		semi-tract monobloc
	39		tension / capacité	V / Ah	48 / 220
	40		poids	kg	240
	41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	mural 21 / 48
	42	Moteur électrique	traction puissance	kW	4
	43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	variat. param
	44	Boîte à vitesse	type - nbre vitesses AV / AR		1 / 1
	45	Transmission	mécanique par réducteur différentiel	rapport	12,6 / 1
	46	Attelage	type manuel ou automatique		manuel en option
	47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	60

Informations non contractuelles

Equipements standard :

Feux avant, feux arrières, clignotants, avertisseur sonore, indicateur de décharge batteries, plateau avec ridelle arrière rabattable, variateur Curtis Sepex paramétrable, freinage électrique au relâché de la pédale, toit et pare-brise avant, pare-buffle, couleur blanche, siège bleu.