

SPECIFICATIONS TECHNIQUES MAINTENANCE EXPEDITER MX 600 V 11/07

CARACTERISTIQUES	1	Constructeur	Taylor-Dunn	Unité de mesure	
	2	Type	MX 600		
	3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	270
	4	Capacité de traction	charge nominale	kg	2000
	5	Motorisation	électrique, diesel, essence, gaz		Electrique
	6	Système de conduite	volant, guidon à pied, debout, assis		au guidon assis
	7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G
	8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		1 / 2x
DIMENSIONS	9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm	710 x 760
	10	Hauteur plateau	h = hauteur à vide	mm	925
	11	Dimensions	L = longueur	mm	2200
	12		B = largeur	mm	815
	13		h2 = hauteur d'assise	mm	690
	14		h3 = hauteur avec cabine *	mm	-
	15	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV	mm	2320
	16		R2 = max. extérieur AR	mm	1750
	17		R3 = max. intérieur	mm	1030
	18	Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	1600
	19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	270
Performances	20	Vitesse	à vide	km/h	16
	21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	kg	-
	22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	kg	-
	23	Rampe admissible	à vide / en charge	%	10 / 5
Poids	24	Poids	avec batterie	kg	404
	25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	-
	26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-
CHASSIS	27	Pneus	dimensions AV		4.80 - 8
	28		dimensions AR		4.80 - 8
	29	Empattement	Y = distance	mm	1400
	30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	- / 620
	31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	95
	32		sans charge milieu empattement	mm	110
	33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		-
	34		méc. / hydr. / élect. AR		méc. Tambour
	35		nbre d'essieux freinés		1
	36	Frein de stationnement	au pied ou à main mécanique		au pied
	37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		RH
PROPULSION	38	Batterie	type		semi-traction monobloc
	39		tension / capacité	V / Ah	(4 x 6) 24 / 220
	40		poids	kg	108
	41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	embarqué 25/24
	42	Moteur électrique	traction puissance	kW	3,4
	43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	275 / 24
	44	Boîte à vitesse	type - nbre vitesses AV / AR		1 / 1
	45	Transmission	mécanique par réducteur différentiel	rapport	13 / 1
	46	Attelage	type manuel ou automatique		manuel
	47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	32

* Cabine en option

Informations non contractuelles

Equipements standard :

Feu avant, feu arrière, feu de stop, avertisseur sonore, arrêt d'urgence, indicateur de décharge batteries, établi, étai tournant, tiroirs verrouillables par clef, coffre gros volume, couleur bleu.