

SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Huskey T7

V 11/07

CARACTERISTIQUES	1	Constructeur	Taylor-Dunn	Unité de mesure	
	2	Type	Huskey T7		
	3	Charge utile sur plateau	charge nominale	kg	50
	4	Capacité de traction	charge nominale	kg	7000
	5	Motorisation	électrique, diesel, essence, gaz		Electrique
	6	Système de conduite	volant, guidon à pied, debout, assis		au volant assis
	7	Pneus	G = gonflables, B = bandages PS = pleins souples,		G
	8	Roues	nbre de roues AV / AR - x = motrice		2 / 2x
DIMENSIONS	9	Plateau arrière	l x B (longueur x largeur)	mm	300 x 650
	10	Hauteur plateau	h = hauteur à vide	mm	800
	11	Dimensions	L = longueur	mm	2000
	12		B = largeur	mm	970
	13		h2 = hauteur d'assise	mm	940
	14		h3 = hauteur avec cabine *	mm	2140
	15	Rayon de braquage	R1 = max. extérieur AV	mm	1752
	16		R2 = max. extérieur AR	mm	1220
	17		R3 = max. intérieur	mm	296
	18	Largeur allée	A = pour un virage 90°	mm	1524
	19	Hauteur de l'attelage	s = centre par rapport au sol	mm	340
Performances	20	Vitesse	à vide	km/h	14,5
	21	Effort au crochet	en service continu : 60', sur sol plat	kg	140
	22	Effort de traction	max. 5", sur sol plat	kg	900
	23	Rampe admissible	à vide / en charge	%	15 / 5
Poids	24	Poids	avec batterie	kg	1382
	25	Poids sur essieu	AV / AR avec batterie sans cabine	kg	-
	26		AV / AR avec batterie avec cabine	kg	-
CHASSIS	27	Pneus	dimensions AV		4.80 x 8
	28		dimensions AR		4.80 x 8
	29	Empattement	Y = distance	mm	930
	30	Voie	au centre du pneu, AV / AR	mm	762
	31	Hauteur par rapport au sol	sans charge au point le plus bas	mm	50
	32		sans charge milieu empattement	mm	130
	33	Freins de service	méc. / hydr. / elect. AV		hydr à disque
	34		méc. / hydr. / élect. AR		hydr à disque + élec
	35		nbre d'essieux freinés		2
	36	Frein de stationnement	au pied ou à main mécanique		à main méca
37	Suspensions	RL = ressort à lames - RH = ressort hélicoïdal - A = amortisseurs		RH + A	
PROPULSION	38	Batterie	type		bac traction
	39		tension / capacité	V / Ah	48 / 375 max
	40		poids	kg	575 max
	41	Chargeur	embarqué / mural	A / V	50 / 48 mural
	42	Moteur électrique	traction puissance	kW	6,2
	43	Contrôle de vitesse	variateur électronique	A / V	500 / 48
	44	Boîte à vitesse	type - nbre vitesses AV / AR		variateur électronique 1 / 1
	45	Transmission	mécanique par réducteur différentiel	rapport	24 / 1
	46	Attelage	type manuel ou automatique		sur demande
	47	Autonomie	distance parcourue à vide	km	40

* Cabine en option

Equipements standard :

Feu avant, feux arrières, clignotants, feux de recul, feu de stop, feux de détresse, avertisseur sonore, arrêt d'urgence, indicateur de décharge batteries, compteur horaire, sélecteur de vitesse lente et rapide, inclinaison volant réglable, siège ergonomique réglable, 4 freins à disques hydrauliques, freinage électrique au relâché de la pédale, convertisseur DC/DC, plateau arrière, couleur jaune.